








תגידו ביי בי ל ספונג'ה

| F25 Ace Pro | F25 Ultra | F25 Ace Combo | F25 Combo | F25 Ace | שם דגם | |
|---|---|---|--|---|--|--------------|
|  |  |  |  |  | | |
| שחור | שחור | שחור | שחור | שחור | גוון | |
| 25,000 Pa | 22,000 Pa | 20,000 Pa | 20,000 Pa | 20,000 Pa | עוצמת שאיבה | |
| 30N | 33N | 20N | 20N | 20N | עוצמת דחיפה כלפי מטה | |
| 430 סל"ד | 450 סל"ד | 450 סל"ד | 450 סל"ד | 450 סל"ד | מהירות סיבוב מברשת | |
| Dual anti tangle + scraper roller | Dual anti tangle + scraper roller | Anti-Tangle 2.0 | Anti-Tangle 2.0 | Anti-Tangle 2.0 | מנגנון מונע הסתבכות שיער | |
| ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | גלגל מסייע | |
| מנועים slidetect 2.0 נפרדים לכל גלגל | מנועים slidetect 2.0 נפרדים לכל גלגל | slidetect 2.0 | - | slidetect 2.0 | גלגלים אלקטרוניים | |
| - | כחולה | ירוקה | - | ירוקה | תאורת כיוון | פרטים טכניים |
| 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | מצב שטוח | |
| 12.5 ס"מ | 12.5 ס"מ | 12.5 ס"מ | 12.5 ס"מ | 12.5 ס"מ | גובה במצב שטוח | |
| פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | עבודה במצב מאוזן | |
| - | ✓ | - | - | - | ניקוי עצמי בעזרת קיטור | |
| ✓ | - | - | - | - | ניקוי בעזרת סבון מוקצף | |
| 0 מ"מ | 1 מ"מ | 1 מ"מ | 1 מ"מ | 1 מ"מ | ניקוי בקצוות | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | floating scraper | |
| מונעת הסתבכות שיער ולכלוך | מונעת הסתבכות שיער ולכלוך | מונעת הסתבכות שיער ולכלוך | מונעת הסתבכות שיער ולכלוך | מונעת הסתבכות שיער ולכלוך | מברשת | |
| 95°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | ניקוי עצמי במים חמים | |
| - | קיטור 150°C | - | - | - | ניקוי רצפה באדים | |
| מלאה | מלאה | - | - | - | התאמה לפרקט | |
| ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | חיבור ל-wifi | מאפיינים |
| ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | קישור לאפליקציה | |
| Dirtect smart sensor | Dirtect smart sensor | Dirtect smart sensor | Dirtect smart sensor | Dirtect smart sensor | מנגנון איתור לכלוך | |
| - | ✓ | - | - | - | מנגנון מסיר אבנית | |
| מהיר 5 דקות, רגיל 30 דקות | מהיר 5 דקות, רגיל 30 דקות | מהיר 5 דקות, רגיל 18 דקות | מהיר 5 דקות, רגיל 18 דקות | מהיר 5 דקות, רגיל 20 דקות | ייבוש | |
| ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | מילוי תמיסת ניקוי באופן אוטומטי | |
| 95°C | 95°C | 90°C | 90°C | 90°C | טמפרטורת ייבוש | |
| 60 דקות | חסכון 60 דקות קיטור 20-25 דקות מים חמים 15-20 דקות | 60 דקות | 60 דקות | 60 דקות | זמן הפעלה מקסימלי ללא טעינה חוזרת | |
| 545 מ"ר | 500 מ"ר | 545 מ"ר | 410 מ"ר | 545 מ"ר | שטח ניקוי מקסימלי ללא הטעינה חוזרת של הסוללה | |
| 74 דציבלים | 75 דציבלים | 75 דציבלים | 73 דציבלים | 75 דציבלים | עוצמת רעש | |
| 1,000 מ"ל | 1,000 מ"ל | 740+100 מ"ל | 870 מ"ל | 740+100 מ"ל | נפח מיכל מים נקיים | |
| 720 מ"ל | 720 מ"ל | 720 מ"ל | 720 מ"ל | 720 מ"ל | נפח מיכל מים מלוכלכים | |
| 100 מ"ל | 100 מ"ל | 100 מ"ל | - | 100 מ"ל | נפח מיכל נוזל שטיפה | |
| - | - | ✓ | ✓ | - | שניים באחד - שואב ידני + עומד | |
| 4,000 מיליאמפר | 4,000 מיליאמפר | 4,000 מיליאמפר | 4,000 מיליאמפר | 4,000 מיליאמפר | הספק סוללה | |
| 4 שעות | 4 שעות | 4 שעות | 4 שעות | 4 שעות | זמן הטעינה ממצב ריק לחלוטין למצב מלא | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | התראות קוליות | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | תצוגת מצב עבודה על גבי מסך | |
| 5.1 ק"ג | 5.6 ק"ג | 4.7 ק"ג | 4.2 ק"ג | 4.7 ק"ג | משקל | שאיבה |